

Geser ECO 850 White Verteilerschacht von 2 bis 10-fach

Der Geser ECO 850 White, erhältlich von 2 bis 10-fach, ist ein kompakter Standard-Rundschacht, der aus einem weissem PEHD-Korpus besteht. Der standardmässige A35-Kunststoffdeckel ist mit max. 3500 Kg belastbar und ist tagwasserdicht ausgeführt. Alle Abgänge und der Deckelring sind bzw. ist mit der Schachtwand dicht verschweisst. Höchste Qualität bei der Ausführung und den ausgewählten Komponenten. Für maximale Sicherheit und Langlebigkeit werden die Schächte zusätzlich einer statischen Simulation unterzogen. Die SKZ geprüfte Verteileranlage ist in Vollkunststoffausführung. Die in Kunststoff ausgeführten Inlinesetter, die Hauptleitungen und die Abgänge zu den Sonden sind alle absperrbar. Die Verteileranlage verfügt über Entlüfter, Spülanschlüsse und einer Druckanzeige.

- **Weisser Schachtkorpus mit 12 mm Wandstärke und 1.5 mWs hydrostatische Druckbeständigkeit**
- **Korrosionsfreie Vollkunststoff-Verteileranlage und Inlinesetter bis PN16**
- **Mit SKZ zertifizierter Verteileranlage**
- **Statisch geprüfter Verteilerschachtkorpus**
- **Alle Abgänge inkl. Hauptleitungen sind absperrbar** und dicht mit der Schachtwand verschweisst
- **Mit 1" IG-Spülanschlüssen und Entlüftungsvorrichtung**
- Verteileranlage ist mit einem **Druckmanometer ausgestattet**
- Verteiler- und Sammlerbalken mit DA 110 mm
- Verteilerschacht mit 2/3/4/5/6/7/8/9/10 Kreisen
- Anschlussdimension zu den Sonden mit 50 mm
- OPTIONAL: Anschlussdimension zu den Sonden mit 40 mm
- Anschlussdimension zur Wärmepumpe mit 75 mm
- OPTIONAL: Anschlussdimension zur Wärmepumpe mit 90 mm
- Kunststoff-Inlinesetter mit 35-70 L/min.
- OPTIONAL: Kunststoff-Inlinesetter mit 5 – 42 L/min.
- **Kunststoffschachtdeckel A35, bis 3,5 Tonnen** belastbar, tagwasserdichte Ausführung
- OPTIONAL: B125 Gussdeckel, tagwasserdichte Ausführung
-
- Lieferant:
Geser Erdwärme GmbH & Co.KG
- Mywiler 160 1/4 ° D 88145 Opfenbach
- Fon +49 8385 922 883 ° Fax 922 884
- eMail mail@geser.eu ° www.geser.eu