

Geser Eco-H-Rechteckschacht - Verteilerschacht von 2 bis 4-fach

Der Geser Eco-H-Rechteckschacht, erhältlich von 2 bis 4-fach, ist ein kleiner eckiger Verteilerschacht, der aus PEHD-Plattenmaterial gefertigt ist. Der Schacht eignet sich hervorragend für die Wandmontage und die Kunststoffabdeckung ist tagwasserdicht ausgeführt. Alle Abgänge sind mit den Schachtwänden dicht verschweisst. Höchste Qualität bei der Ausführung und den ausgewählten Komponenten. Die SKZ geprüfte Verteileranlage ist in Vollkunststoffausführung. Die Abgänge zu den Sonden sind alle absperrbar. Die Verteileranlage verfügt über absperrbare Kunststoffinlinesetter 5- 42 L./Min. und über Spülanschlüsse mit 1" AG.

- **Eckiger Schachtkorpus aus hochfesten PEHD**
- **Korrosionsfreie Vollkunststoff-Verteileranlage und Inlinesetter bis PN16**
- **Mit SKZ zertifizierter Verteileranlage**
- **Alle Abgänge zu den Erdwärmesonden sind absperrbar** und dicht mit der Schachtwand verschweisst
- **Mit 1" AG-Spülanschlüssen und Entlüftungsvorrichtung**
- Verteiler- und Sammlerbalken mit DA 90 mm
- Verteilerschacht mit 2/3/4 Kreisen
- Anschlussdimension zu den Sonden mit 50 mm
- OPTIONAL: Anschlussdimension zu den Sonden mit 40 mm
- Anschlussdimension zur Wärmepumpe mit 63 mm
- OPTIONAL: Wärmepumpenanschluss auf 3 Uhr
- Kunststoff-Inlinesetter mit 35-70 L/min.
- OPTIONAL: Kunststoff-Inlinesetter mit 5 – 42 L/min.
- **Geschraubte Kunststoffabdeckung**, begehbar und tagwasserdichte Ausführung

- Lieferant:
Geser Erdwärme GmbH & Co.KG
Mywiler 160 1/4 ° D 88145 Opfenbach
Fon +49 8385 922 883 ° Fax 922 884
eMail mail@geser.eu ° www.geser.eu